



Sjækkel m/gaffel X-066

Produkt information

Sjækkel med gaffel, for direkte montering i kæde.

Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.

Test: Leveres med 2,5 x maks. last, med et certifikat for hvert produceret batch.

Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

Magnaflux revnetest er udført 100% på hver batch.

Fremstillet i henhold til EN 1677-1 og ASME B30.26.

Materiale: Sejhhærdet legeret stål.

Mærkning: I henhold til standard, Størrelse, stål kvalitet, produktion ID, sporbarhed.

Arbejdstemperatur: -40° til +200°C (uden reduktion i WLL)

Overflade: Blå pulverlakeret.

Standard: EN 1677-1

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Varenummer	Kæde diameter mm	WLL ton	EWL mm	A mm	C mm	G mm	K mm	L mm	M mm	W mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
420100250950	7-8	2,5	59	9	79	34	59	35	16	33	0,4	10
420100400950	10	4	78	11	93	40	78	48	20	37	0,8	10
420100670950	13	6,7	98	14	118	44	98	64	22	49	1,4	10
420101000950	16	10	112	18	141	54	112	69	28	60	2,5	10

Stregtegning

