



Opkorterkrug m/gaffel X-042

Produkt information

Parallelkrug/opkorterkrug til montering direkte i kæde.
Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.
Test: Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.
Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 gange WLL.
Fremstillet i henhold til DIN PAS 1061 og ASTM A952/A 952M.

Materiale: Sejshærdet, legeret stål.
Mærkning: I henhold til standard, Størrelse, stål kvalitet, producent ID, sporbarhed.
Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C (uden reduktion i WLL).
Overflade: Blå pulverlakeret.
Standard: EN 1677-1
Advarsel: Ikke til brug sammen med Omega Link.

Sikkerhedsfaktor: 4:1
Klasse: 10

Art. nr.	Kæde diameter mm	WLL ton	EWL mm	A mm	F mm	H mm	K mm	L mm	P mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
402300140810	6	1,4	47	7	25	18	47	79	8	0,2	10
402300250810	7-8	2,5	54	10	30	22	54	93	10	0,4	2
402300400810	10	4	77	11	41	29	77	128	13	0,8	2
402300670810	13	6,7	99	15	52	38	99	165	17	1,6	2
402301000810	16	10	114	18	57	45	114	195	21	2,7	2
402301600810	20	16	130	22	73	52	130	222	23	4,8	10
402301900810	22	19	139	24	70	56	139	247	26	6,4	10

Stregtegning

