

## Sikkerhedskrog m/øje og håndtag X-950



### Produkt information

Sikkerhedskrogen er udformet med et håndtag på selve krogen, så man undgår at beskadige fingrene ved håndtering. Selvlåsende under belastning. Skal aflastes før den kan åbnes.

Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.

**Test:** Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.

Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

Magnaflux revnetest er udført 100% på hver batch.

**Materiale:** Sejhhærdet, legeret stål.

**Mærkning:** I henhold til standard, Størrelse, stål kvalitet, producent ID, sporbarhed.

**Arbejdstemperatur:** -40°C op til +200°C (uden reduktion i WLL).

**Overflade:** Blå pulverlakeret.

**Standard:** EN 1677-3

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1

**Klasse:** 10

Art. nr.	Kæde diameter mm	WLL ton	EWL mm	A mm	D mm	H mm	K mm	O mm	P mm	T mm	W mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
402300400850	10	4	175	33	13	31	176	49	71	27	137	1,9	10
402300670850	13	6,7	227	40	16	39	226	64	80	34	174	4	2
402301000850	16	10	277	50	21	47	277	78	114	39	212	6,3	10
402301600850	20	16	329	62	23	55	329	92	127	54	251	12,3	2
402302000850	22	19	350	70	24	59	350	98	151	56	258	14	2

## Stregtegning

