



Ovalring X-0080

Produkt information

Svejset ovalring designet til samling af 1-parts kæde-, wire- og båndslings.
Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.
Test: Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.
Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

Materiale: Sejhærdet, legeret stål.

Mærkning: I henhold til standard, CE, Type, producent ID, sporbarhed.

Arbejdstemperatur: -40° til +200°C (uden reduktion i WLL)

Overflade: Blå pulverlakeret.

Standard: EN 1677-4

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Art. nr.	Type	WLL ton	EWL mm	Prøvelast kN	Til kæde klasse 10 Ø 1-part mm	WLL 0°- 45° tons	Kan anvendes sammen med enkeltkrog iht. DIN 15401 nr.	D mm	A mm	B mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
402100670540	ED-28	6,7	340	164	13	6,7	25	28	340	180	4,7	10
402101000540	ED-32	10	340	245	16	10	25	32	340	180	6,2	10
402101900540	ED-40	19	340	466	20,22	19	25	40	340	180	10	2

Stregtegning

