



Håndkædetalje Elephant C21

Produkt information

En topkvalitets letvægts håndkædetalje. Kompakt og med lav indbygningshøjde og lav egenvægt. Valset håndhjul giver jævn drift af håndkæden, når den trækkes skråt. Den asbestfrie bremsemekanisme og gearkasse er helt lukket og gør taljen meget pålidelig og udholdendegenanvendelig og også lavere vedligeholdelse. Krog med sikkerhedslås.

Materiale: Holdbar stålkonstruktion.

Mærkning: I henhold til standard

Arbejdstemperatur: -20°C op til +60°C.

Overflade: Pulverlakeret overflade og belagte ramme-komponenter.

Standard: EN 818-7, EN 13157

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Varenummer	Type	WLL	Løftehøjde	Min. afstand mellem kroge A	Håndkraft til løft af fuld last kg	Lastkæde diameter x pitch mm	Håndkæde diameter x pitch mm	Antal kædefald	A	B	C	D	E	F	G	H	I	N	Vægt kg	Forventet levering (dage)
500100050300020	C21-0,5	0,5	3	275	26	4,3x12	4,5x23	1	275	131	54	77	121	30	36	17	13	24	6,1	2
500100100300020	C21-1	1	3	310	32	5,6x17	4,5x23	1	310	143	61	82	148	34	43	22	16	29	9,2	10
500100150300020	C21-1,5	1,5	3	340	33	6,5x19	4,5x23	1	340	152	68	84	168	36	43	26	21	29	11,7	2
500100200300020	C21-2	2	3	384	33	7,5x21	4,5x23	1	384	164	75	89	193	42	53	29	22	34	16,7	2
500100300300020	C21-3	3	3	480	38	6,5x19	4,5x23	2	480	152	68	84	209	44	53	35	28	36	19,4	10
500100500300020	C21-5	5	3	555	34	7,5x21	4,5x23	3	555	164	75	89	297	58	70	46	34	45	33,9	10

Stregtegning

