



Håndkædetalje Elephant C21

Produkt information

En topkvalitets letvægts håndkædetalje. Kompakt og med lav indbygningshøjde og lav egenvægt. Valset håndhjul giver jævn drift af håndkæden, når den trækkes skråt. Den asbestfrie bremsemekanisme og gearkasse er helt lukket og gør taljen meget pålidelig og udholdendegenanvendelig og også lavere vedligeholdelse. Krog med sikkerhedslås.

Materiale: Holdbar stålkonstruktion.

Mærkning: I henhold til standard

Arbejdstemperatur: -20°C op til +60°C.

Overflade: Pulverlakeret overflade og belagte ramme-komponenter.

Standard: EN 818-7, EN 13157

Sikkerhedsfaktor: 4:1

| Art. nr. | Type | WLL | Løftehøjde | Min. afstand mellem kroge A | Håndkraft til løft af fuld last kg | Lastkæde diameter x pitch mm | Håndkæde diameter x pitch mm | Antal kædefald | A | B | C | D | E | F | G | H | I | N | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|-----------------|---------|-----|------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-----|-----|----|----|-----|----|----|----|----|----|---------|---------------------------|
| 500100050300020 | C21-0,5 | 0,5 | 3 | 275 | 26 | 4,3x12 | 4,5x23 | 1 | 275 | 131 | 54 | 77 | 121 | 30 | 36 | 17 | 13 | 24 | 6,1 | 2 |
| 500100100300020 | C21-1 | 1 | 3 | 310 | 32 | 5,6x17 | 4,5x23 | 1 | 310 | 143 | 61 | 82 | 148 | 34 | 43 | 22 | 16 | 29 | 9,2 | 10 |
| 500100150300020 | C21-1,5 | 1,5 | 3 | 340 | 33 | 6,5x19 | 4,5x23 | 1 | 340 | 152 | 68 | 84 | 168 | 36 | 43 | 26 | 21 | 29 | 11,7 | 2 |
| 500100200300020 | C21-2 | 2 | 3 | 384 | 33 | 7,5x21 | 4,5x23 | 1 | 384 | 164 | 75 | 89 | 193 | 42 | 53 | 29 | 22 | 34 | 16,7 | 2 |
| 500100300300020 | C21-3 | 3 | 3 | 480 | 38 | 6,5x19 | 4,5x23 | 2 | 480 | 152 | 68 | 84 | 209 | 44 | 53 | 35 | 28 | 36 | 19,4 | 10 |
| 500100500300020 | C21-5 | 5 | 3 | 555 | 34 | 7,5x21 | 4,5x23 | 3 | 555 | 164 | 75 | 89 | 297 | 58 | 70 | 46 | 34 | 45 | 33,9 | 10 |

Stregtegning

