

Lastsurring POWERTEX Lorry

Produkt information



POWERTEX



POWERTEX Lorry lastsurringer fås som endeløse eller 2-delte surringer og bruges af professionelle vognmænd.

Disse lastsurringer er fleksible og holdbare, lavet af højstyrke polyester tekstil og stålskralde og -kroge.

Velegnet til professionelle vognmænd, grundet deres høje standard tilspændingsstyrke (STF).

- Let og fleksibelt med LC 1700 daN og STF 350 daN
- Orange bånd med 4 sorte striber for let identifikation
- Både den lange bånd-del og den korte bånd-del har blå identifikationslabels
- Label informerer om tilspændingsstyrke (STF) og surringskapacitet (LC) for forskellige surringsforbindelser
- Hver del er markeret med et unikt serienummer for sikker registrering af udstyret
- Den blå informationslabel er beskyttet af et ekstra lag gennemsigtig plast for lang levetid
- År/måned kalender trykt på labelen, hvor dato for næste eftersyn kan markeres eller stanses ud
- Alle surringer har en hvid label med vigtige advarselsinstruktioner og brugerinstruktionspiktogram
- Hver surring er mærket med QR-kode for online adgang til fuld brugermanual
- Cr6 fri galvanisering - bedre for sundhed og miljø
- Lorry surring kan leveres i andre længder og med andre endefittings på forespørgsel.

Sikkerhedsfaktor: Bånd min. 3, skralde min. 2 og kroge min. 2.

Materiale: Polyester og stål

Mærkning: I henhold til standard, POWERTEX, LC, STF, længde, produktionsår, batchnummer, serienummer, QR-kode, eftersynskalender, label advarsel forkert brug

Arbejdstemperatur: -40°C op til +120°C

Standard: EN 12195-2

Bemærk: Beskyt surringen mod skarpe kanter

Art. nr.	LC (Lige) daN	2xLC (Endeløs) daN	Længde m	Båndbredde mm	Design	Fitting	STF daN min.	Farve	Vægt kg	Forventet levering (dage)
701201001000020	1.700	3.400	10	50	Endeløs	-	350	Orange	1,8	10
701201002200020	1.700	3.400	10	50	2-part	Dobbelt wirekrog	350	Orange	2,32	10