



## Sikkerhedskrog m/svirvel X-027N

### Produkt information

Sikkerhedskrog med svirvel og kugleleje. Selvlåsende under belastning.

Skal aflastes før den kan åbnes. Kan rotere med fuld last.

Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.

**Test:** Prøvebelastet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.

Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

Magnaflux revnetest er udført 100% på hver batch.

Fremstillet i henhold til EN 1677-3 og ASME B30.26.

**Materiale:** Sejhærdet, legeret stål.

**Mærkning:** I henhold til standard, Størrelse, stål kvalitet, producent ID, sporbarhed

**Arbejdstemperatur:** -40°C op til +200°C (uden reduktion i WLL).

**Overflade:** Blå pulverlakeret.

**Standard:** EN 1677-3

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1

**Klasse:** 10

Art. nr.	Kæde diameter mm	WLL ton	EWL mm	A mm	B mm	D mm	H mm	K mm	P mm	T mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
420500140950	6	1,4	149	32	23	12	19	149	28	15	0,7	2
420500250950	7-8	2,5	186	36	29	13	24	186	34	20	1,2	2
420500400950	10	4	218	41	35	16	30	218	44	26	2	10
420500670950	13	6,7	276	46	44	21	39	276	51	30	4,1	10
420501000950	16	10	329	61	50	23	49	329	60	36	7,2	2
420501600950	20	16	387	74	82	25	65	403	70	53	13	2
420501900950	22	19	457	97	96	33	63	454	80	49	20	2
420502650950	26	26,5	535	123	116	51	69	535	99	56	33	10

## Stregtegning

