



Bardunstrammer, øje/øje Green Pin® G-6311

Produkt information

Bardunstrammer med øje i begge ender. For in-line opstramning af stålwire o.l.

Standard: Generelt ASTM F1145-92
tidligere US Federal Specification FF-T-791b.

Certificering: En værks attest, prøvebelastningsattest og / eller EF-overensstemmelseserklæring kan leveres efter anmodning.

Materiale: Sænksmedet højstyrkestål SAE 1035 eller 1045.

Mærkning: CE

Overflade: Varmgalvaniseret.

Sikkerhedsfaktor: 5:1

Art. nr.	WLL ton	Gevind	Tilspændingslængde inch	a "	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
422100100250	1	1/2	6	1/2	325	455	193	12	18	36	58	0,81	10
422100100255	1	1/2	9	1/2	400	608	270	12	18	36	57	1,07	10
422100160250	1,59	5/8	6	5/8	380	503	203	14	21	45	79	1,33	10
422100160255	1,59	5/8	9	5/8	455	656	280	14	21	45	78	1,61	10
422100160256	1,59	5/8	12	5/8	531	808	356	14	21	45	78	1,96	10
422100240250	2,36	3/4	6	3/4	413	532	214	17	26	54	89	2,03	10
422100240255	2,36	3/4	9	3/4	490	685	291	17	26	54	89	2,47	10
422100450255	4,54	1	6	1	498	604	234	24	37	76	118	4,35	10
422100450256	4,54	1	12	1	649	909	387	24	37	76	117	5,75	2
422100690255	6,9	1 1/4	18	1 1/4	862	1.287	537	29	47	91	144	11,1	10
422100970250	9,71	1 1/2	12	1 1/2	756	1.023	401	32	55	106	156	14,2	10
422100970255	9,71	1 1/2	18	1 1/2	916	1.335	553	32	55	106	160	15,8	10
422100970256	9,71	1 1/2	24	1 1/2	1.065	1.636	706	32	55	106	158	17,1	10
422101680250	16,8	2	24	2	1.264	1.784	748	46	69	147	230	40,7	10

Stregtegning

