



Bardunstrammer, gaffel/gaffel Green Pin® G-6313

Produkt information

Bardunstrammer med gaffel i begge ender og jernsplit. Bardunstrammere bruges til rigning eller spænding af stålwire, reb og lignende. De er designet til in-line rigning, spænding eller surring.

Standard: Generelt til ASTM F1145-92 tidligere US Federal Specification FF-T-791b

Certificering: En værks attest, prøvebelastningsattest og / eller EF-overensstemmelseserklæring kan leveres efter anmodning.

Materiale: Sænksmedet højstyrkestål SAE 1035 eller 1045.

Mærkning: CE

Overflade: Varmgalvaniseret.

Sikkerhedsfaktor: 5:1

Art. nr.	Diameter mm	WLL ton	Thread Inch	Tilspændingslængde inch	a "	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
422100240260	41	2,36	3/4	6	3/4	369	487	439	24	38	16	16	41	2,59	10
422100240265	41	2,36	3/4	9	3/4	444	640	514	24	38	16	16	41	3,13	2
422100240266	41	2,36	3/4	12	3/4	520	792	590	24	38	16	16	41	3,42	10
422100240267	41	2,36	3/4	18	3/4	670	1.096	740	24	42	16	16	41	4,51	10
422100330260	48	3,27	7/8	12	7/8	561	826	638	27	42	19	19	48	4,93	10
422100330265	48	3,27	7/8	18	7/8	713	1.132	790	27	42	19	19	48	6,41	10
422100450265	54	4,54	1	6	1	447	554	532	31	93	22	20	54	5,18	10
422100450266	54	4,54	1	12	1	598	859	683	31	93	22	20	54	6,43	10
422100450267	54	4,54	1	18	1	750	1.168	835	31	93	22	20	54	8,4	10
422100450260	54	4,54	1	24	1	903	1.470	988	31	50	22	20	54	8,9	10
422100690265	68	6,9	1 1/4	12	1 1/4	641	914	748	44	71	29	26	68	11,2	10
422100690266	68	6,9	1 1/4	18	1 1/4	803	1.228	910	44	71	29	26	68	13,6	10
422100690260	68	6,9	1 1/4	24	1 1/4	962	1.539	1.069	44	71	29	26	68	15	10
422100970260	80	9,71	1 1/2	12	1 1/2	675	942	806	52	71	35	28	80	17	10
422100970265	80	9,71	1 1/2	18	1 1/2	825	1.244	956	52	76	35	28	80	19,3	10
422100970266	80	9,71	1 1/2	24	1 1/2	980	1.551	1.111	52	76	35	28	80	20,7	10
422101270260	90	12,7	1 3/4	18	1 3/4	938	1.316	1.092	60	86	41	33	90	25	10
422101270265	90	12,7	1 3/4	24	1 3/4	1.089	1.621	1.243	60	86	41	33	90	28,7	10
422101680260	107	16,8	2	24	2	1.151	1.671	1.338	63	93	51	40	107	45,4	10
422102720260	143	27,2	2 1/2	24	2 1/2	1.255	1.831	1.480	75	114	57	41	143	88	10
422103400260	158	34	2 3/4	24	2 3/4	1.348	1.882	1.604	90	110	70	41	158	98	10

Stregtegning

