



Elkædetalje LIFTKET 4.000 – 25.000 kg

Produkt information

LIFTKET-produktporteføljen tilbyder dig standardiserede taljer, som kan justeres til dine behov med moduler, samt meget specialiserede løsninger. Større løfte- og betjeningshøjder er lige så tilgængelige som alternative spændinger og enhver type af specielle løsninger.

Egenskaber:

- Strømforsyning 400 V, 3-faset, 50 Hz
- Fra 4.000 kg til 25.000 kg løfter vi alt, hvad du kan tænke dig
- FEM klassificeringer fra FEM 1 Bm til 4 m (ISO M3 til M7)
- Beskyttelsesklasse IP55, isoleringsklasse F
- Galvaniseret lastekæde iht. DIN 818-7 kvalitetsklasse DAT
- Et stort udvalg af valgmuligheder er tilgængelige som standard
- Vælg mellem en eller to løfthastigheder fra 2 til 32 m/min
- Med kraftig endestopsafbryder som standard (ved 24VAC)
- Sikkerhed i højde op til 200 meter
- Patenteret sikkerhedsbremse koblingssystem
- Modulært hejsesignal
- Simpel og omkostningseffektiv vedligeholdelse og reparation
- Et unikt ID gør det muligt at spore præcis, når en bestemt elektrisk kædetalje blev bygget af hvem og med hvilke materialer - selv efter 10 år

Løbekatte/Boogier: Manuelle eller elektriske løbekatte i forskellige udformninger for hver type stålbjælke.

Mærkning: CE

Bemærk: Standard version leveres med ophængsøje (forbindelse mellem kran og løbekat). Kan alternativt leveres med ophængskrog. Standard lagertaljer med 6 m løftehøjde.

Art. nr.	WLL	Løftehastighed m/min.	Antal kædefald	Udnyttelsesforhold %	EDK	Klasse ISO/FEM	Løftemotor styrke ved 50 Hz kW	Lastkæde mm	A	B	C	G	G2	øN	J	Vægt kg	Forventet levering (dage)
540100401320280	4	5,6/1,4	1	60/40	M5	/ 2m	6,0/1,3	16x45	567	183	434	825	901	65	42	224	10
540100501320280	5	5,6/1,4	1	60/40	M4	/ 1Am	6,0/1,3	16x45	567	183	434	825	901	65	42	224	10
540100601320280	6	5,6/1,4	1	60/40	M3	/ 1Bm	6,4/1,6	16x45	567	183	434	825	901	65	42	224	10
540100802160280	8	2,8/0,7	2	60/40	M5	/ 2m	6,0/1,3	16x45	567	183	434	918	994	65	50	246	10
540101002160280	10	2,8/0,7	2	60/40	M4	/ 1Am	6,0/1,3	16x45	567	183	434	918	994	65	50	246	10
540101001370280	10	6,4/1,6	1	25/10	M4	/ 1Am	12,5/3,1	23,5x66	700	423	556	1.153	1.266	65	50	517	10
540101202160280	12	2,8/0,7	2	60/40	M3	/ 1Bm	6,4/1,6	16x45	567	183	434	918	994	65	50	246	10
540101201370280	12	6,4/1,6	1	25/10	M3	/ 1Bm	12,5/3,1	23,5x66	700	423	556	1.153	1.266	65	50	517	10
540101602210280	16	3,2/0,8	2	25/10	M5	/ 2m	12,5/3,1	23,5x66	700	423	556	1.456	1.703	65	67	613	10
540102002210280	20	3,2/0,8	2	25/10	M4	/ 1Am	12,5/3,1	23,5x66	700	423	556	1.456	1.703	65	67	613	10
540102502210280	25	3,2/0,8	2	25/10	M3	/ 1Bm	12,5/3,1	23,5x66	700	423	556	1.456	1.703	65	67	613	10

Tekniske data

Stregtegning

