

## Kortleddet løfteskæde

### Produkt information

Rundstålskæde klasse 8.

**Mærkning:** I henhold til standard, mindst hver 20'ende led, eller mindst 1 led pr. meter, er mærket med producent, klasse og type for sporbarhed.

**Arbejdstemperatur:** -40°C op til +200°C.

**Overflade:** Sort pulverlakeret.

**Standard:** EN 818-2

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1

**Klasse:** 8



| Art. nr.        | Kæde diameter<br>mm | WLL<br>ton | Minimum brudstyrke<br>kN | Pitch Length | ø d<br>mm | p<br>mm | w1<br>mm | w2<br>mm | Vægt<br>kg/m | Forventet levering (dage) |
|-----------------|---------------------|------------|--------------------------|--------------|-----------|---------|----------|----------|--------------|---------------------------|
| 203102200000080 | 22                  | 15         | 608                      | 66           | 22        | 66      | 28,6     | 81,4     | 10,93        | 2                         |
| 203102600000080 | 26                  | 21,2       | 849                      | 78           | 26        | 78      | 33,8     | 96,2     | 15,1         | 2                         |
| 203102800000080 | 28                  | 25         | 985                      | 84           | 28        | 84      | 36,4     | 104      | 18,24        | 10                        |
| 203103200000080 | 32                  | 31,5       | 1.290                    | 96           | 32        | 96      | 41,6     | 118      | 22           | 2                         |
| 203103600000080 | 36                  | 40         | 1.630                    | 108          | 36        | 108     | 46,8     | 133      | 28,1         | 2                         |
| 203104000000080 | 40                  | 50         | 2.010                    | 120          | 40        | 120     | 52       | 148      | 36           | 10                        |

## Stregtegning

