

Lufttalje Red Rooster Mini TCR-125 / TCR-500



Produkt information

Mini lufttaljer til belastninger fra 125 kg op til 500 kg.

Red Rooster Mini lufttaljerne er velegnet til industriel brug samt til materialehåndtering. På grund af den lave vægt er disse taljer meget velegnede til service applikationer. Til brug i tankrensingsanlæg anbefaler vi rustfrit stålkæde.

Standard konfiguration:

- Lav vægt og derfor meget mobil, nem montering
- TCR-125 - TCR-250 kun 7 kg, 3 meter løft inkluderet
- TCR-500/2 kun 9 kg, 3 meter løft inkluderet
- Præcis variabel hastighedsregulering (lednings- og nedhængskontrol)
- Meget kompakt design
- Robust aluminiumskabinet
- Luftmotor afkøles af udblæsningsluften (internt)
- Snorstyring eller hængetryk
- Lavt støjniveau
- Mekanisk endestop system

Tilvalg:

- Marine specifikation/korrosionsbestandig
- Malingsystemer fra C2 - Industriel til C5 - Offshore-specifikation (rød finish som standard. Andre RAL-farver fås på forespørgsel)
- Valg af nedhæng
- Radio kontrol styring til elektriske pneumatiske styringer
- Kontrolsystemer
- Kædebeholdere (PVC, galvaniseret eller rustfrit stål)
- Forskellige typer af krog eller gaffelkrog til rådighed
- Luftforsyningssystemer og ventiler
- Luft service enhed
- Udblæsningsrør
- Inhouse design for "special designet"
- Pinol systemer
- Hovedafbryder for luft
- Kan med ekstra beskyttelse anvendes i områder certificeret som gruppe II 2 GD c IIB T4 (135°C) (2) (Tidligere kendt som zone 1 og 21)

ATEX:

- I henhold til EU Direktiv 94/9/EC (Ex Klassifikation)

Anbefaling:

Vi anbefaler kraftigt at bruge et luftbehandlingsaggregat, f.eks. fra SMC (tilbydes separat).

Art. nr.	WLL	Løftehøjde ton	Model	Kædefald m	Løftehastighed uden last m/min.	Luftforbrug løft	Løftehastighed med last m/min.	Sænkehastighed med belastning (m/min.)	Luftforbrug nedsækning	A	B	C	D	E	F	G	H	J	L	N	P	R	X	Z	K	M	I	Vægt kg	Forventet levering (dage)
5601TCR125C	0,125	3	TCR-125C	1	19	11,7	14	16	15	249	112	137	130	305	71	21	19	33	1.660	375	124	P/T 3/8	40	170	-	-	-	7	10
5601TCR125DPE0,125		3	TCR-125DPE	1	17,2	11,7	12,8	13	15	286	112	174	130	305	71	21	19	33	-	375	124	P/T 3/8	40	170	21	2.310	-	8,6	10
5601TCR250C	0,25	3	TCR-250C	1	19	11,7	9,3	17	15	305	105	69	22	112	140	15	35	20	-	-	-	-	40	170	-	-	22	7	10
5601TCR250DPE	0,25	3	TCR-250DPE	1	17,2	11,7	8,1	13	15	305	105	69	22	112	140	15	35	20	-	-	-	-	40	170	-	-	22	7	10
5601TCR500DP2	0,5	3	TCR-500DP2	2	9,5	11,7	4,6	9	15	360	118	83	35	112	140	15	36	20	-	-	-	-	40	180	-	-	22	9	10

Stregtegning

