



Lufttalje Red Rooster TMH, lav indbygning

Produkt information

TMH-LHR-serien er et lavt indbygningsmodul fra Red Rooster. Den har den højeste løftehastighed med det laveste indbygningshøjde på markedet. Med den høje M4-klassificering af mekanisme (ISO 4301-1) er denne højhastighedstalje ekstremt holdbar og garanterer kontinuiteten i din proces. TMH taljerne er bygget til at fungere med fuld løfteevne med et lufttryk fra 4 - 6,3 bar. Ved fuld hastighed skal lufttrykket være 6,3 bar.

Standardfunktioner

- Toku roterende bladmotor
- ATEX zone 2 specifikation
- Robust 3-trins planetgearkasse
- Fejlsikker automatisk intern skivebremse
- Automatisk afbryderkontakt (op/ned)
- Støbt stålkabinet
- Intern lydstyrke ned til 80 dB (A)
- Legeret sikkerhedskrog med sikkerhedspal
- Lastkæde europæisk fremstilling EN 818-7
- Automatisk lastbegrænser

Tilvalg:

- Marine Specifikation/Korrosionsbestandig
- Malingsystemer fra C2 - Industrial til C5 - Offshore-specifikation (Rød finish som standard. Andre RAL-farver fås på forespørgsel).
- Valg af hængetryk.
- Radio kontrol vedhæng til elektro pneumatiske betjenerer.
- Kontrolsystemer.
- Kædesamlere (PVC, galvaniseret eller rustfrit stål).
- Forskellige typer af krog eller kløft til rådighed.
- Luftforsyningssystemer og ventiler.
- Luft service enhed.
- Udblæsningsrør.
- Inhouse design for "special designet".
- Pinol systemer.
- Hovedafbryder for luft.

ATEX:

I henhold til EU Direktive 94/9/EU (Eks. Klassifikation)

Anbefaling:

Vi anbefaler kraftigt at bruge et luftbehandlingsaggregat, f.eks. fra SMC (tilbydes separat).

Art. nr.	WLL ton	Model	Kædefald	Løfthastighed uden last m/min.	Løfthastighed med last m/min.	Sænkehastighed med belastning (m/min.)	Luftforbrug talje	Luftforbrug løbekat	Vægt kg	Forventet levering (dage)
5601TMH3000LHR	3	TMH-3000-LHR	1	10,8	5,4	10,2	56	25	275	10
5601TMH60002LHR	6	TMH-6000/2-LHR	2	5,4	2,7	5,1	56	25	300	10
5601TMH90003LHR	9	TMH-9000/3-LHR	3	3,6	1,8	3,4	56	40	375	10
5601TMH102LHR	10	TMH-10/2-LHR	2	3,5	1,6	3,2	58	50	545	10
5601TMH120004LHR	12	TMH-12000/4-LHR	4	2,7	1,35	2,55	56	40	400	10
5601TMH150005LHR	15	TMH-15000/5-LHR	5	2,16	1,08	2,04	56	40	550	10
5601TMH153LHR	15	TMH-15/3-LHR	3	2,2	1,05	2,1	58	100	690	10
5601TMH204LHR	20	TMH-20/4-LHR	4	1,6	0,8	1,6	58	100	890	10