

Løftebeslag 8-211 - lang bolt



Produkt information



Løftebeslaget roterer 360° og er 90° vipbart/bevægeligt.

Bolt er metrisk gevind (ASME / ANSI B18.3.1M), specifikationen er klasse 12.9 legering, den sekskantede skrue iht. DIN EN ISO 4762.

Last normerede dele er 100% magnaflux revnetestede.

Test:

- Prøvebelastet med 2,5 x WLL
- Udmattelseklassificeret til 1,5 x WLL
- Opfylder eller overstiger alle kravene i ASME B30.26

Egenskaber: Med indbygget RFID/NFC chip

Materiale: Smedet legeret stål, sejhærdet

Mærkning: I henhold til standard, CE, Mærket med WLL, størrelse, stål kvalitet, producent ID og sporbarhed

Arbejdstemperatur: -40° til +200°C (uden reduktion i WLL)

Overflade: Gul pulverlakeret

Standard: EN 1677-1

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Art. nr.	WLL ton	Spændingsmoment Nm	Gevind M mm	Gevindlængde (E) mm	Pitch DIN13	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	G mm	SW mm	J mm	K mm	L mm	N mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
42158211003105L	0,3	30	M 8	76	1,25	30	35	35	11	86	55	13	77	34	41	24	0,4	10
42158211006125L	0,63	60	M 10	96	1,5	30	35	36	11	86	55	17	78	34	40	24	0,4	10
42158211010150L	1	100	M 12	114	1,75	33	38	44	14	99	57	19	89	38	42	31	0,5	10
42158211015185L	1,5	150	M 16	149	2	33	38	46	14	99	57	24	89	38	40	31	0,7	10
42158211025230L	2,5	250	M 20	186	2,5	50	54	56	16	142	82	30	132	53	70	49	1,7	10
42158211040265L	4	400	M 24	221	3	50	54	59	16	143	82	36	132	53	67	45	2	10
42158211050340L	5	500	M 30	278	3,5	60	65	81	23	170	99	46	153	64	67	59	2,9	10
42158211080300L	8	800	M 36	222	4	77	85	101	27	225	124	55	205	80	97	69	6,9	10
42158211100350L	10	1.000	M 42	272	4,5	77	85	104	27	225	124	65	204	79	94	69	7,9	10

Stregtegning

