

## Modulopbygget spredeålg – MOD 6



### Produkt information

Modulopbyggede spredeålg giver den ideelle løsning til de fleste løfteopgaver – bredt anvendeligt og omkostningseffektivt. Modulift MOD 6 fås med en kapacitet op til 6 t ved 3,6 m og op til 4,5 m ved lavere kapacitet.

[Klik her for at se oversigt over last ift. spændvidde.](#)

Den modulopbyggede konfiguration og de udskiftelige komponenter betyder, at spredeålgene kan genbruges i mange løft. Sortimentet er udviklet af Modulifts tekniske eksperter og fremstillet i deres egne specialiserede produktionsfaciliteter. Modulift spredeålg er førende på markedet.

#### Sådan konfigureres spredeålg

Hvert modulopbygget spredeålg består af et par endesamlinger og et par nedhængsmellemstykker (drop links) sammen med udskiftelige stivere, der kan fastgøres mellem endesamlingerne for at gøre ålg længere eller kortere alt efter løfteopgaven. De kan genanvendes ved forskellige spændvidder. De forskellige komponenter ses i tabellen nedenfor. Hvis du har brug for hjælp til at konfigurere dit modulopbyggede spredeålg, så kontakt vores salgsafdeling.

Vi kan tilbyde Modulift Heavy Spreader Beams op til 1000 t. Kontakt os for mere info herom

Varenummer	Model	Vægt kg	Forventet levering (dage)
62080006DL003	Drop Link WLL 3t	0,6	10
62080006010	100 mm Strut	2	10
62080006020	200 mm Strut	2,7	10
62080006EU003	End Unit WLL 3t	3	10
62080006030	300 mm Strut	3,4	10
62080006060	600 mm Strut	5,4	10
62080006100	1000 mm Strut	8,1	10
6208CMOD06	Set of 4 corners	-	10

## Stregtegning

