



Lossesvirvel Gaffel/Øje G-403

Produkt information

Lossesvirvel med yderleje. I henhold til Federal Specification RR-C-271F.

Materiale: Højstyrkestål, sejhærdet

Mærkning: CE, WLL

Overflade: Varmgalvaniseret

Bemærk: Svirvlerne er positioneringsanordninger og er ikke beregnet til at rotere under belastning. For lossesvirvel, se kugleleje drejeled.

Sikkerhedsfaktor: 5:1

| Art. nr. | Diameter mm | WLL ton | A mm | B mm | C mm | G mm | J mm | K mm | L mm | M mm | N mm | P mm | R mm | U mm | V mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|--------------|-------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|---------------------------|
| 422500390130 | 6 | 0,39 | 31,8 | 17,5 | 19,1 | 17,5 | 17,5 | 11,9 | 26,2 | 7,9 | 22,4 | 6,4 | 67 | 42,9 | 42,9 | 0,1 | 10 |
| 422500060130 | 8 | 0,57 | 41,4 | 20,6 | 25,4 | 20,6 | 20,6 | 12,7 | 28,7 | 9,7 | 22,4 | 7,9 | 74,5 | 52 | 46 | 0,15 | 10 |
| 422500100130 | 10 | 1,02 | 51 | 23,9 | 31,8 | 25,4 | 25,4 | 16 | 35,8 | 12,7 | 26,9 | 9,7 | 92 | 63,5 | 57 | 0,3 | 10 |
| 422500160130 | 13 | 1,63 | 63,5 | 33,3 | 38,1 | 33,3 | 33,3 | 19,1 | 44,5 | 16 | 33,3 | 12,7 | 114 | 81 | 73 | 0,61 | 10 |
| 422500240130 | 16 | 2,36 | 76 | 39,5 | 44,5 | 41,4 | 38,1 | 23,9 | 52 | 19,1 | 38,1 | 16 | 135 | 98,5 | 87,5 | 1,12 | 10 |
| 422500330130 | 19 | 3,27 | 89 | 44,5 | 51 | 47,8 | 47,8 | 28,7 | 64,5 | 22,4 | 44,5 | 19,1 | 154 | 109 | 102 | 1,76 | 10 |
| 422500450130 | 22 | 4,54 | 102 | 52 | 57 | 54 | 54 | 34 | 70,9 | 25,4 | 52 | 22,4 | 178 | 127 | 115 | 2,66 | 10 |
| 422500570130 | 25 | 5,67 | 114 | 58,5 | 63,5 | 67 | 60,5 | 44,5 | 94,5 | 28,7 | 71,5 | 28,7 | 217 | 146 | 151 | 4,46 | 10 |
| 422500820130 | 32 | 8,16 | 145 | 68,5 | 79,5 | 79,5 | 76 | 52 | 109 | 41,4 | 71,5 | 35,1 | 248 | 179 | 162 | 7,14 | 10 |
| 422502050130 | 38 | 20,5 | 178 | 98,5 | 102 | 143 | 102 | 73 | 152 | 57 | 113 | 57 | 362 | 254 | 275 | 24,8 | 10 |

Stregtegning

