

Søjlesvingkran PRAKTIKUS PS



Produkt information

Søjlesvingkran med 270° svingradius, til indendørs/udendørs brug.

Vetter PRAKTIKUS svingkranen er en omkostningseffektiv basiskran med en kapacitet på op til 2.000 kg. Det afstivede design og den lette svingarm muliggør særligt let krøjning af kranen. Søjlehøjde og svingarm længde kan justeres individuelt.

Svingkran design: Afstivning med skråstiver.

Fordele:

- Omkostningseffektiv
- Let krøjning
- Kan tilpasses til udendørs brug
- Bred vifte af fastgørelsesmuligheder

[Kontakt vores kranafdeling](#) for mere information.

Mærkning: I henhold til standard, CE

Standard: EN 13001

Tekniske data

| Spændvidde (m) | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
|-------------------|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| Kapacitet (kg) | | | | | | | | | |
| 80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 125 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 250 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 500 | x | x | x | | | | | | |