



## Vægsvingkran PRAKTIKUS PW

### Produkt information

Vægmonteret svingkran med 180° svingradius, til indendørs/udendørs brug.

Vetter PRAKTIKUS svingkranen er en omkostningseffektiv basiskran med en kapacitet på op til 2.000 kg. Det afstivede design og den lette svingarm muliggør særligt let krøjning af kranen. Svingarm længde kan justeres individuelt.

**Svingkran design:** Afstivning med skråstiver.

Fordele:

- Omkostningseffektiv
- Let krøjning
- Kan tilpasses til udendørs brug
- Bred vifte af fastgørelsesmuligheder

[Kontakt vores kranafdeling](#) for mere information.

**Mærkning:** I henhold til standard, CE

**Standard:** EN 13001

## Tekniske data

| Spændvidde (m) | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
|----------------|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| Kapacitet (kg) |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
| 80             | x | x   | x | x   | x | x   | x | x   | x |
| 125            | x | x   | x | x   | x | x   | x | x   | x |
| 250            | x | x   | x | x   | x | x   | x | x   | x |
| 500            | x | x   | x |     |   |     |   |     |   |