

## Skraldetalje POWERTEX PLH-S2



### Produkt information

**POWERTEX**



POWERTEX PLH-S2 skraldetalje er en talje af høj kvalitet, der er holdbar og let at betjene ved hjælp af det ergonomiske skralde-håndtag.

#### Funktioner:

- Hver talje er dynamisk korrekt prøvebelastet med 1,5 x WLL, før den forlader fabrikken
- Kompakt, let konstruktion
- Tandhjul er udstyret med nålelejer og drivaksel understøttet af nåleleje og bøsning indeni for at sikre en jævn og effektiv drift
- Sikker og godt afskærmet last- og reaktionsbremse
- Udstyret med 2 bremsepaler og 4 bremsefjedre (dobbel sikkerhed sammenlignet med EN 13157 kravet)
- Finkalibreret europæisk produceret COROLIM®-beskyttet lastkæde for jævn betjening
- Den unikke overfladebehandling giver fremragende korrosionsbeskyttelse og stille kørsel
- Drejelige kroge i begge ender gør positionering let
- Kroge er designet til at åbne ved overbelastning i stedet for at bryde sammen
- Krog monteret med kraftige sikkerhedspaler i stål
- Krog har 3 kontrolpunkter for overbelastning, som er smedet i siden af krogen
- RFID udstyret (chip) for let service
- QR-kode for on-site adgang til fler-sprogs brugermanualer
- Testcertifikat og overensstemmelseserklæring vedlagt hver skraldetalje
- Komplet reservedelsudvalg til rådighed

**Materiale:** Let og slidstærk stålkonstruktion

**Mærkning:** I henhold til standard, CE, POWERTEX, Model, CE, WLL, Serie nummer, QR kode

**Arbejdstemperatur:** -10°C op til +50°C

**Overflade:** Pulverlakerede dele og forkromede komponenter

**Standard:** EN 13157, EN 818-7

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1

Fås også med overlastsikring [POWERTEX PLH-S2OLP](#)

Art. nr.	WLL ton	Løftehøjde m	Model	Lastkæde mm	Antal kædefald	Håndkraft maks. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H min mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
500500030150560	0,25	1,5	PLH-S2/250KG	4,0 x 12,0	1	28,2	100	70	86	163	20	31	235	2,7	2
500500030300560	0,25	3	PLH-S2/250KG	4,0 x 12,0	1	28,2	100	70	86	163	20	31	235	3,23	2
500500050150560	0,5	1,5	PLH-S2/500KG	5,0 x 15,0	1	24,8	150	90	118	253	22	32	310	5,2	2
500500050300560	0,5	3	PLH-S2/500KG	5,0 x 15,0	1	24,8	150	90	118	253	22	32	310	5,2	2
500500080150560	0,8	1,5	PLH-S2/800KG	5,6 x 17,0	1	26,5	158	98	132	273	26	36	340	6,6	10
500500080300560	0,8	3	PLH-S2/800KG	5,6 x 17,0	1	26,5	158	98	132	273	26	36	340	7,6	2
500500160150560	1,6	1,5	PLH-S2/1600KG	7,1 x 21,0	1	29,5	185	111	145	378	29	43	400	11	2
500500160300560	1,6	3	PLH-S2/1600KG	7,1 x 21,0	1	29,5	185	111	145	378	29	43	400	12,6	2
500500320150560	3,2	1,5	PLH-S2/3200KG	10,0 x 28,0	1	33,5	212	124	198	418	37	50	520	19,9	10
500500320300560	3,2	3	PLH-S2/3200KG	10,0 x 28,0	1	33,5	212	124	198	418	37	50	520	23,2	2
500500630150560	6,3	1,5	PLH-S2/6300KG	10,0 x 28,0	2	37	212	124	230	418	43	53	640	24,6	10
500500630300560	6,3	3	PLH-S2/6300KG	10,0 x 28,0	2	37	212	124	230	418	43	53	640	31,2	10
500500900150560	9	1,5	PLH-S2/9000KG	10,0 x 28,0	3	42	212	124	338	418	44	67	730	50	10
500500900300560	9	3	PLH-S2/9000KG	10,0 x 28,0	3	42	212	124	338	418	44	67	730	60	10

# Stregtegning

