

Rundsling Black Belt Sling Extreema® med Dyneema® kerne

Produkt information



Disse bløde EXTREEMA® HMPE rundsling har uovertruffen bæreevne, der sikrer sikker og effektiv løft af selv de tungeste byrder. Black Belt Sling™ har uovertruffen bæreevne, der sikrer sikker og effektiv løft af selv de tungeste byrder

Kernen er fremstillet af [bio-baseret Dyneema®-fibre](#), hvilket gør den op til 15 gange stærkere end stål på vægt-til-vægt basis.

Inderposen er et orange PES inderpose, som er beklædt med en stærk, sort strikket Cordura® yderpose, som er kendt for sin modstandsdygtighed over for slid, rifter og skrammer. Den sorte yderpose kan repareres.

Funktioner:

- Let og fleksibel, nem at håndtere.
- Yderposen kan repareres
- Optager ikke vand
- Flyder på vandet
- Slid-, rive- og slidbestandig
- Bæredygtig
- Højtryksbestandig
- EWL: 0,5m – 65m

Fordele ved Cordura® yderposer:

- Modstandsdygtig mod slid, revner, kradsning og friktion (varme)
- Arbejdstemperatur fra -40°C og op til +100°C
- Moderat modstandsdygtighed mod langvarig UV-eksponering
- Fremragende mod (hav)vand, fugt
- God modstandsdygtighed overfor mange olier, fedt og brændstoffer
- Ekstremt holdbart og strækbar
- Ingen skader på den løftede byrde

Materiale: PES, Dyneema®

Mærkning: I henhold til standard, CE

Arbejdstemperatur: -50°C op til +70°C

Standard: EN 1492-2

Sikkerhedsfaktor: 7:1

[Kontakt vores salgsafdeling](#) for rundsling med andre specifikationer

Art. nr.	WLL ton
340505000500020	50
340510000500020	100
340512500500020	125