

Lastsurring POWERTEX Trucker r-PET

Produkt information



POWERTEX Trucker r-PET lastsurringer er 2-delte, og de anvendes ved ekstraordinære transporter.

Surringen er lavet af **genbrugt** højstyrke polyester (r-PET) tekstil, stål skralde og kroge. Fordi båndet er lavet af r-PET tekstil, har dette produkt en **CO₂-reduktion* på 42%** sammenlignet med standard Trucker Surring.

Denne surring er en del af vores [Aspire range™](#). I november 2023 vandt dette produkt den prestigefyldte LEEA Sustainable Award.

Velegnet til professionelle transportører, der søger en surring med ekstra høj styrke og holdbarhed.

- Stærk og holdbar med LC 2500 daN og STF 350 daN
- Bånd med min. brudstyrke på 7500 daN
- Blå bånd med LC 2500 daN print for let identifikation
- Både den lange og den korte bånd-del har blå identifikationslabels
- Label informerer om tilspændingsstyrke (STF) og surringskapacitet (LC) for forskellige surringsforbindelser
- Hver del er markeret med et unikt serienummer for sikker registrering af udstyret
- Den blå informationslabel er beskyttet af et ekstra lag gennemsigtig plast for lang levetid
- År/måned kalender trykt på labelen, hvor dato for næste eftersyn kan markeres eller stanses ud
- Alle surringer har en hvid label med vigtige advarselsinstruktioner og brugerinstruktionspiktogram
- Hver surring er mærket med QR-kode for online adgang til fuld brugermanual
- Cr6 fri galvanisering - bedre for sundhed og miljø
- Trucker r-PET surring kan leveres i andre længder og med andre endefittings på forespørgsel.

Sikkerhedsfaktor: Bånd min. 3, skralde min. 2 og kroge min. 2.

*En 3. parts klima-LCA (Life Cycle Assessment) med et livscyklus-perspektiv i henhold til ISO14040 har vist, at vores r-PET-surringer har 42% lavere CO₂ udledning end vores standardprodukt. Det betyder, at vores produkter ikke kun er bedre for miljøet, men også bidrager positivt til at reducere CO₂-udledningen.

Egenskaber: Lavet af genbrugspolyester (r-PET)

Materiale: 100% Polyester (PES), multifilament med høj styrke fremstillet af r-PET (genanvendt PET) og stål.

Mærkning: I henhold til standard

Arbejdstemperatur: -40°C op til +120°C

Standard: EN 12195-2

Bemærk: Beskyt båndet mod skarpe kanter

Varenummer	LC (Lige) daN	2xLC (Endeløs) daN	Længde m	Båndbredde mm	Design	Fitting	Farve	Vægt kg	Forventet levering (dage)
701401002200250	2.500	5.000	10	50	2-part	Dobbelt wirekrog	Blå	2,75	2