

Flytbar svingkran MOBILUS MOB-US



Produkt information

Flytbar søjlemonteret svingkran med let profil med 270° rotation, til indendørs brug.

Vetter MOBILUS MOB-US letløbende modulopbyggede svingkran med aluminiums svingarm. Den har en kapacitet fra 80 op til 500 kg og en rækkevidde på op til 5900 mm. MOBILUS MOB-US er 100% mobil takket være den integrerede modvægt som gør, at fastgørelse i fundamentet ikke er nødvendig. Søjlehøjde og svingarm længde kan justeres individuelt.

Svingkran design: Afstivning med skråstiver.

Fordele:

- Der kræves ingen fastgørelse
- Kompakt design, perfekt egnet til små rum
- 270° rotation
- Lille og kompakt konstruktion, der kommer ind over det meste
- Kan flyttes let og hurtigt

[Kontakt vores kranafdeling](#) for mere information.

Mærkning: I henhold til standard, CE

Standard: EN 13001-2

Tekniske data

| Spændvidde (m) | 2.4 | 3.4 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|
| Kapacitet (kg) | | | | | | | | | |
| | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 125 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 250 | x | x | x | x | o | o | o | o | o |
| 320 | x | x | x | o | | | | | |