



3-slået nylon

Produkt information

Meget stærkt syntetisk fiber reb med fremragende stødabsorptionsegenskaber. Høj forlængelse gør dette reb ideel til bugsering og fortøjning. Nylonreb giver større brudlaststyrke end polyester og polysteel. Bemærk venligst at alle nylonreb absorberer vand og rebets styrke bliver derfor reduceret når det er vådt.

Materiale: Polyamid/multifilament. Fibre udtrækkes dels som monofilament dels som multifilament. Det er et stærkt reb og det har en høj forlængelse under belastning, men vender tilbage til sin oprindelige længde. Nylon har høj energiabsorption under stød og god slidbestandighed. Det har en fleksibel og glat konstruktion. Det er modstandsdygtigt over for baser og råd, men kan ikke håndtere syre så godt som polypropylen.

Vægtfylde: 1,14 (synker).

Smeltepunkt: 250°C.

Forlængelse: 26%.

Styrke våd/tør: 85-90%.

Shock absorption: Udmærket.

Vand absorption: Ja.

Slidstyrke: Meget god.

Standard: EN ISO 1140:2004.

Overflade: Hvid.

Art. nr.	Diameter mm	WLL ton	Brudstyrke	Vægt kg/220m	Forventet levering (dage)
300301200000140	12	0,42	3	20,6	2
300301400000140	14	0,585	4,1	28	2
300301600000140	16	0,75	5,3	36,5	2
300301800000140	18	0,95	6,7	46	10
300302000000140	20	1,18	8,3	57	10
300302200000140	22	1,42	10	69	2
300302400000140	24	1,71	12	82	10
300302600000140	26	2	14	97	10
300302800000140	28	2,25	15,8	112	2
300303000000140	30	2,54	17,8	128	10
300303200000140	32	2,85	20	146	10
300303600000140	36	3,54	24,8	184	10
300304000000140	40	4,28	30	228	10
300304400000140	44	5,11	35,8	276	10
300304800000140	48	6	42	330	10
300300400000140	4	-	0,35	2,5	10
300300600000140	6	-	0,75	5,2	10
300300800000140	8	-	1,35	9,2	2
300301000000140	10	-	2,08	14,3	2