



## Inferno® Soft Sling

### Produkt information

**Inferno®:** Det ultravarmebestandige Inferno® Soft Sling gør det muligt at løfte tunge byrder, hvor der arbejdes under ekstreme varmekon forhold. Selv når temperaturen stiger til 200°C, vil Inferno® Soft Sling bevare styrken!

#### Egenskaber:

Inferno® Soft Sling er lavet af 100% aramid og fås fra 0,5 m til 20 m, med en WLL op til 50 t. Inferno® har en klar gul farve (aramid fibres naturlige farve), og de kan også fremstilles i farven sort med WLL op til maksimalt 10 tons.

#### Funktioner:

- Bevarer sin styrke op til 200°C(!)
- Let at placere
- Lavt D:d-forhold
- Blød, let og nem at håndtere
- Forbedrer arbejdsgangen
- Høj slidstyrke
- Miljøvenlig på grund af den lange levetid
- Skaber sikrere løfteforhold

#### Holdbarhed:

Inferno® varmebestandig rundsling har en yderpose der kan repareres, hvilket gør slinget til et bæredygtigt alternativ, da det forlænger dets levetid og reducerer affald.

**Materiale:** 100% Aramid

**Mærkning:** I henhold til standard, CE, UKCA

**Arbejdstemperatur:** Op til +200°C

**Standard:** EN 1492-2

*undtagen materiale*

**Bemærk:** kg/m = kg/EWL

**Advarsel:** Rundsling bør beskyttes mod kanter, friktion og slid, uanset om det er fra byrden eller løfteanordningen. Hvor forstærkninger og beskyttelse mod skader fra kanter og/eller slid leveres som en del af slinget, skal dette placeres korrekt. Det kan være nødvendigt at supplere dette med yderligere beskyttelse.

**Sikkerhedsfaktor:** 7:1

Art. nr.	WLL ton
340500300050110	3
340500300100110	3
340500300200110	3
340500300300110	3
340500300400110	3
340500300500110	3
340500500050110	5
340500500100110	5
340500500200110	5
340500500300110	5
340500500400110	5
340500500500110	5
340501000050110	10
340501000100110	10
340501000200110	10
340501000300110	10
340501000400110	10
340501000500110	10