



Ganterud nivelleringsstolje

Produkt information

Denne elektriske nivelleringsstolje nivellerer og håndterer byrder effektivt og sikkert. På grund af sin høje grad af præcision bliver arbejdet mere effektivt. Dette reducerer både dyr krantid og lange ventetider. Den betjenes med en brugervenlig og IP67-klassificeret fjernbetjening.

Pro-modellerne tilbyder også automatisk nivelleringsfunktion med udløst kædehjul, som gør det nemt at finde tyngdepunktet for den løftede genstand. Kasteblok-funktion med udløst kædehjul gør rotation af emner let, hurtig og sikker.

Miljøkrav:

- Opbevaringstemperatur: -20°C op til +45°C
- Relativ luftfugtighed (RH): 0 – 90% ved opbevaring
- IP-klassificering: IP65

Håndholdt controller

- Antal funktionstaster: 5/7 for Pro-modeller
- Effekt: 10 mW
- Strømforsyning: 3X1,5V AAAIP-klassificering: IP67

Ekstraudstyr:

- Beskyttelsescover
- Kædekit i andre længder
- Ekstra batterier
- Transportemballage

Mærkning: I henhold til standard, CE

Arbejdstemperatur: -20°C op til +40°C

Overflade: Ganterud L20-3 Pro: pulverlakeret kabinet og hoveddel. Ganterud L3 – L5 Pro: gennemfarvet plastik kabinet kromateret hoveddel

Standard: EN 13155

Find flere informationer om disse nivelleringsstoljer og [download brochurer](#) for den model du finder interessant.

Art. nr.	Type	WLL ton	Bredde mm	Højde mm	Kæde længde m	Kæde diameter mm	Dybde mm	Nivelleringskraft maks. kg	kapacitet	Reversibelt slaglængde pr. krog m	Maks. nivelleringsslaglængde m	Vægt kg	Forventet levering (dage)
5498L31001	L3	3	503	639	3	30,5x10	495	500		1,5	3 (1,5 + 1,5)	130	10
5498L51001	L5	5	503	639	3	30,5x10	495	750		1,5	3 (1,5 + 1,5)	130	10
5498L5P1001	L5 PRO	5	503	639	3	30,5x10	495	750		1,5	3 (1,5 + 1,5)	130	10
5498L203001	L20-3 PRO	20	712	1.050	6	60,5x20	623	3.000		3	6 (3+3)	395	10