



Ringskrue 803

Produkt information

Ringskrue til iskruning med håndkraft.

Materiale: Stållegering, 8.8.

Mærkning: CE, Mærket med WLL, størrelse, stål kvalitet, CE, producentnavn og sporbarhed.

Overflade: Rød malet.

Bemærk: Godkendt til løft.

Advarsel: Ringskrues skal skrues fast mod overfladen. Når der anvendes to ringskrues, skal de indbyrdes være i samme stilling. Større vinkel mellem slings end 90° er ikke tilladt. Ringskrues kan ikke samles mod en overflade, der adskiller sig markant fra vinkelret i retningen af løftet.

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 8

| Art. nr. | WLL ton | Gevind | A mm | B mm | C mm | E mm | F mm | H mm | L mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|--------------|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|---------|---------------------------|
| 421100040100 | 0,4 | M6 | 25 | 45 | 25 | 10 | 10 | 45 | 13 | 0,09 | 2 |
| 421100080100 | 0,8 | M8 | 25 | 45 | 25 | 10 | 10 | 45 | 13 | 0,09 | 2 |
| 421100100100 | 1 | M10 | 25 | 45 | 25 | 10 | 10 | 45 | 17 | 0,11 | 2 |
| 421100160100 | 1,6 | M12 | 35 | 63 | 35 | 14 | 14 | 62 | 21 | 0,27 | 2 |
| 421100300100 | 3 | M14 | 35 | 63 | 35 | 14 | 14 | 62 | 21 | 0,29 | 10 |
| 421100400100 | 4 | M16 | 35 | 63 | 35 | 14 | 14 | 62 | 27 | 0,31 | 2 |
| 421100500100 | 5 | M18 | 50 | 90 | 50 | 20 | 20 | 90 | 27 | 0,84 | 2 |
| 421100600100 | 6 | M20 | 50 | 90 | 50 | 20 | 20 | 90 | 30 | 0,86 | 2 |
| 421100700100 | 7 | M22 | 50 | 90 | 50 | 20 | 20 | 90 | 36 | 0,9 | 10 |
| 421100800100 | 8 | M24 | 50 | 90 | 50 | 20 | 20 | 90 | 36 | 0,9 | 2 |
| 421101000100 | 10 | M27 | 60 | 108 | 65 | 24 | 24 | 109 | 45 | 1,66 | 10 |
| 421101200100 | 12 | M30 | 60 | 108 | 65 | 24 | 24 | 109 | 45 | 1,7 | 2 |
| 421101600100 | 16 | M36 | 70 | 126 | 75 | 26 | 28 | 128 | 54 | 2,15 | 10 |
| 421102400100 | 24 | M42 | 80 | 144 | 85 | 30 | 32 | 147 | 63 | 4,15 | 10 |
| 421103200100 | 32 | M48 | 90 | 166 | 100 | 35 | 38 | 168 | 68 | 6,2 | 10 |

Tekniske data

| | □ | □ | □ | | □ | |
|--------|----------|---------|---------|---------|------------------|---------|
| | 0° | 0° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° |
| | WLL tons | | | | | |
| Str. | 1- part | 2- part | 2- part | | 3- eller 4- part | |
| M6X13 | 0,4 | 0,8 | 0,14 | 0,1 | 0,2 | 0,14 |
| M8X13 | 0,8 | 1,6 | 0,28 | 0,2 | 0,4 | 0,28 |
| M10X17 | 1,0 | 2,0 | 0,35 | 0,25 | 0,5 | 0,35 |
| M12X21 | 1,6 | 3,2 | 0,56 | 0,4 | 0,8 | 0,56 |
| M14X21 | 3,0 | 6,0 | 1,0 | 0,75 | 1,5 | 1,0 |
| M16X27 | 4,0 | 8,0 | 1,4 | 1,0 | 2,0 | 1,4 |
| M18X27 | 5,0 | 10 | 1,8 | 1,25 | 2,5 | 1,8 |
| M20X30 | 6,0 | 12 | 2,1 | 1,5 | 3,0 | 2,1 |
| M22X36 | 7,0 | 14 | 2,4 | 1,75 | 3,5 | 2,4 |
| M24X36 | 8,0 | 16 | 2,8 | 2,0 | 4,0 | 2,8 |
| M27X45 | 10 | 20 | 3,5 | 2,5 | 5,0 | 3,5 |
| M30X45 | 12 | 24 | 4,2 | 3,0 | 6,0 | 4,2 |
| M33X54 | 14 | 28 | 4,8 | 3,4 | 6,8 | 4,8 |
| M36X54 | 16 | 32 | 5,6 | 3,9 | 7,8 | 5,4 |
| M42X63 | 24 | 48 | 8,4 | 5,9 | 11,8 | 8,2 |
| M48X68 | 32 | 64 | 11,2 | 7,8 | 15,6 | 10,9 |
| M56X78 | 36 | 72 | 12,6 | 8,8 | 17,6 | 12,3 |
| M64X90 | 45 | 90 | 15,7 | 11 | 22 | 15,4 |

Stregtegning

