



WIMAG rørklo

Produkt information

Uundværlig rørklo til transport af præfabrikerede mandehuller og ved rørlægningsarbejde. Pålidelig, ingen ulykker, ingen beskadigelser. Kontaktoverflade på kloen er stål/savtakket.

- Gribedybde udvidet fra 220 mm til 260 mm.
- Kloåbning 90-200 mm (med gummibelægning 50-150 mm).
- Simpel og hurtig justering af bredde ved hjælp af gevindspindel.
- Spændefladerne er rillede, så lasten ikke glider.
- Gummibelagte spændeflader på forespørgsel.
- Type 200D for brøndringe efter DIN 4032 Part 1 med vulst og gummiring. - Kan også bruges efter DIN 4032 Part 2.
- Øvrige Wimag typer efter DIN 4032 Part 2.
- Kan leveres med længere kæder.

Materiale: Klo fremstillet af hulprofiler, de er modstandsdygtige overfor vridning og meget lette. Højstyrke kæder i henhold til DIN 5687-5.

| Art. nr. | Type | WLL ton | Kæbe åbning mm | Antal kløer ved løft | Mandehul indvendig dia. mm | Kæde længde m | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|-----------------|---------|---------|----------------|----------------------|----------------------------|---------------|---------|---------------------------|
| 655600150000020 | RSV 1,5 | 1,5 | 40-120 | 3 | 0,4-2,0 | 1,5 | 31 | 10 |
| 655600300000020 | RSV 3 | 3 | 50-180 | 3 | 0,4-2,0 | 1,6 | 55 | 10 |