



Faldblok med wire POWERTEX MBC25

Produkt information



Faldblokken er udformet med præcision og bygget til at holde, og til at give maksimal beskyttelse og sikkerhed i de mest krævende miljøer. Den er udstyret med en stålwire i topkvalitet, der giver fremragende beskyttelse, hvis du falder ud over en kant. Det sortmalede aluminiumskabinnet og integrerede falddæmper garanterer holdbarhed og pålidelighed.

Udstyret med en robust stålwire og en integreret falddæmper tilbyder vores miniblok avancerede sikkerhedsfunktioner, der opfylder EN 360-standarden.

Faldblokken er alsidig og kan fastgøres til et ankerpunkt eller drejes og fastgøres til din faldsele. Den er typetestet for lodret fald og mod fald ud over en kant.

Øverst på blokken finder du et drejeligt fastgørelsespunkt, og blokken leveres med en karabinhage med drejelås, monteret på det drejelige fastgørelsespunkt. En stor dobbeltvirkende aluminiums stilladskrog med øje er monteret på stålwiren sammen med en stopklods af sort gummi. Endelig er blokken RFID-udstyret, hvilket fuldender pakken.

Kabinet: Sortmalet aluminium

Falddæmper: Integreret i kabinettet

Karabinhage: Twist lock karabinhage, sølvfarvet, forbundet med et drejeligt øje

Wire: Galvaniseret ståltov

Faldindikator: Integreret i krogens drejeled

Bundkrog: Dobbeltvirkende stilladskrog, sølvfarvet

Egenskaber: Integreret falddæmper, faldindikator, RFID-chip

Materiale: Aluminium, stål

Mærkning: I henhold til standard, CE

Arbejdstemperatur: -40°C op til +50°C

Standard: EN 360

Varenummer	Længde m	Maks. nominel last kg	Krog åbning mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
822100250760	2,5	136	62	2,5	10

