

## Anti-skrid måtte Kargotec® Special Plus



### Produkt information

Yderligere forbedret, alsidig anti-skrid måtte.

Kargotec® special plus er en skridsikker måtte til sikring af lasten, som udmærker sig ved gode kinetiske friktionsværdier. De bruges også med succes som mellemlægsmåtter i emballageindustrien.

Meget høj tilladeligt overfladetryk.

**Tykkelse:** 8 mm.

**Maks. tilladelig overfladebelastning:** (ved maks. 30% komprimering): ca. 180 t/m<sup>2</sup> ved 3 mm tykkelse, ca. 290 t/m<sup>2</sup> i 8 mm tykkelse.

**Kinetic friktionskoefficient  $\mu$ :** 0,81 ved 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm tykkelse.

**Brudforlængelse:** Mindst 60% (DIN EN ISO 1798).

**Materiale:** Genbrugs gummigranulat (partikelstørrelse 1 - 3 mm), holdt sammen med polyurethan.

**Arbejdstemperatur:** -30°C op til +100°C

**Overflade:** Sort med farvede granulatpartikler

Varenummer	Dimension mm	Jeg vil gerne have mere information	Forventet levering (dage)
709806609900	8X1250X8000	Kargotec Spezial	10