

Kantbeskyttelse Extreema® EP-C



Produkt information

I henhold til EN-1492-reglerne for sikker brug af rundsling, skal slinget altid være beskyttet ved fastgørelsespunktet hvor byrden anhugges (sjækler, bolte, aksler, omdrejningstapper osv.), samt der hvor løfteanordningen anhugges (talje, krankrog), for en sikker løfteoperation.

Hovedformålet med EP-serien er at beskytte slinget og det emne der skal løftes, for en sikrere løfteoperation.

Med Extreema® kantbeskyttelse forlænger du dine rundslings og båndstroppers levetid, og gør dine arbejdsforhold meget sikrere.

EP-C kantbeskyttelsen er lavet af 100% Cordura®. Den kan leveres med eller uden velcro og i forskellige dimensioner. Den er nem at tage af og på.

EP-C kantbeskyttelsen er ekstremt stærk og strækbar. Den er modstandsdygtig over for kemikalier og ekstremt modstandsdygtigt over for snit, slid og gennemslag. Dette gør den perfekt til gentagen læsning af nyttelast med ekstremt skarpe kanter.

Egenskaber:

- God holdbarhed
- Lav forlængelse
- Høj fleksibilitet
- Høj beskyttelse mod slid, rifter og varme
- Let at tage på og af med velcrolukning

Materiale: Cordura®

Mærkning: Dyneema®

| Varenummer | Længde m | Bredde mm | Forventet levering (dage) |
|------------|-------------|--------------|---------------------------|
| 8005EPC550 | 0,5 | 250 | 2 |
| 8005EPC950 | 0,5 | 450 | 10 |
| 8005EPC650 | 0,5 | 300 | 10 |
| 8005EPC850 | 0,5 | 400 | 10 |

| | | | |
|--------------|-----|-----|----|
| 8005EPC1050 | 0,5 | 500 | 10 |
| 8005EPC570 | 0,7 | 250 | 10 |
| 8005EPC5100 | 1 | 250 | 2 |
| 8005EPC6100 | 1 | 300 | 10 |
| 8005EPC7100 | 1 | 350 | 10 |
| 8005EPC9100 | 1 | 450 | 10 |
| 8005EPC10100 | 1 | 500 | 10 |
| 8005EPC12100 | 1 | 600 | 10 |
| 8005EPC13100 | 1 | 700 | 10 |
| 8005EPC14100 | 1 | 800 | 10 |
| 8005EPC14150 | 1,5 | 800 | 10 |
| 8005EPC10200 | 2 | 500 | 10 |
| 8005EPC12200 | 2 | 600 | 10 |
| 8005EPC13200 | 2 | 700 | 10 |
| 8005EPC5200 | 2 | 250 | 2 |
| 8005EPC6200 | 2 | 300 | 10 |
| 8005EPC7200 | 2 | 350 | 10 |
| 8005EPC4300 | 3 | 200 | 10 |
| 8005EPC5300 | 3 | 250 | 10 |
| 8005EPC8930 | 9,3 | 400 | 10 |