



Lufttalje Red Rooster TMH 10, 15 og 20t

Produkt information

Red Rooster TMH-seriens lufttaljer har den højeste løftehastighed med den laveste frihøjde på taljemarkedet. Med M4-klassificering af mekanisme er denne talje ekstremt pålidelig. Den vil garantere kontinuiteten i din proces. TMH-lufttaljerne er designet med et støtteøje for nem installation.

Standard funktioner:

- Præcis variabel hastighedskontrol (snorstyring og hængetryk)
- Optimal styring af byrden, meget præcis positionering
- Mekanisk endestop system
- Hovedlafbryder for luft
- Indbygget belastningsbegrænser uden tab af frihøjde
- Luftryk 0,4 - 0,63 MPa (4-6,3 bar)
- Udblæsningsrør

ATEX:

- I henhold til EF-direktiv 94/9/EF (Ex-klassificering)

Anbefaling:

Vi anbefaler kraftigt at bruge et luftbehandlingsaggregat, f.eks. fra SMC (tilbydes separat).

Mærkning: I henhold til standard, CE

Standard: EN 14492-2

Varenummer	WLL ton	Model	Kædefald	Luftforbrug nedsækning ved løft l/sek.	Luftforbrug ved løft l/sek.	Løftehastighed med maks last m/min.	Sænkehastighed med maks. belastning (m/min.)	Løftehastighed uden last m/min.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Vægt kg	Forventet levering (dage)
5601TMH10TC2	10	Cord control	2	71,7	58,3	1,6	3,2	3,3	860	463	188	275	221	60	214	266	315	65	ø60	45	351	ø61	206	10
5601TMH10TP2E	10	Pendant control	2	71,7	58,3	1,6	3,2	3,3	860	463	188	275	221	60	214	266	315	65	ø60	45	351	ø61	206	10
5601TMH15C3	15	Cord control	3	71,7	58,3	1,05	2,1	2,2	880	695	635	255	270	52	250	266	315	67	ø84	58	436	ø84	316	10
5601TMH15P3E	15	Pendant control	3	71,7	58,3	1,05	2,1	2,2	880	695	635	255	270	52	250	266	315	67	ø84	58	436	ø84	316	10
5601TMH20C4	20	Cord control	4	71,7	58,3	0,8	1,6	1,6	1.028	500	150	350	-	64	315	326	387	80	ø110	78	475	ø110	466	10
5601TMH20P4E	20	Pendant control	4	71,7	58,3	0,8	1,6	1,6	1.028	500	150	350	-	64	315	326	387	80	ø110	78	475	ø110	466	10

Stregtegning

