



Lufttalje Red Rooster TMH 37,5 og 45t

Produkt information

Disse RED ROOSTER-luftkædetaljer er specielt udviklede til tung industriel brug. Robust støbt stålkabinet.

Red Rooster TMH-seriens lufttaljer har den højeste løftehastighed med den laveste frihøjde på taljemarkedet.

Standard konfigurationer:

- Præcis variabel hastighedsregulering (snorstyring og hængetryk)
- Optimal styring af belastningen, meget præcis positionering
- Hovedafbryder for luft
- Mekanisk endestop system
- Indbygget belastningsbegrænsere, uden tab af frihøjde
- Lavt støjniveau (84 dBA)
- Luftryk 0,4 - 0,63 MPa (4 - 6,3 bar)
- Udblæsningsrør

ATEX:

- I henhold til EF-direktiv 94/9/EF (Ex-klassificering)

Anbefaling:

Vi anbefaler kraftigt at bruge et luftbehandlingsaggregat, f.eks. fra SMC (tilbydes separat).

Mærkning: I henhold til standard, CE

Standard: EN 14492-2

Varenummer	WLL Model	Kædefald	Luftforbrug nedsækning	Luftforbrug ved løft	Løfthastighed med maks last	Sænkehastighed med maks. belastning (m/min.)	Løfthastighed uden last	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Vægt	Forventet levering (dage)
	ton			l/sek.	m/min.		m/min.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
5601TMH375TC3	37,5	Cord control	3	180	108	0,9	2	1.440	1.150	557,5	592,5	118	90	830	380	675	125	118	545	352	256	112	112	300	1.300	10
5601TMH375TP3E	37,5	Pendant control	3	180	108	0,9	2	1.440	1.150	557,5	592,5	118	90	830	380	675	125	118	545	352	256	112	112	300	1.300	10
5601TMH45TC3	45	Cord control	3	167	108	0,65	1,8	1.440	1.150	557,5	592,5	118	90	830	380	675	125	118	545	352	256	112	112	300	1.300	10
5601TMH45TP3E	45	Pendant control	3	167	108	0,65	1,8	1.440	1.150	557,5	592,5	118	90	830	380	675	125	118	545	352	256	112	112	300	1.300	10

Stregtegning

