



Alu skraldetalje POWERTEX PALH-S1

Produkt information

POWERTEX



Ekstremt lille og let aluminiums skraldetalje. Den vejer kun ca. 50% af en lignende standard skraldetalje. Taljen kan bruges til både løft og træk. 250 kg - 750 kg taljerne leveres med en praktisk bære-/bæltetaske.

Funktioner:

- Hver talje er dynamisk korrekt prøvebelastet med 1,5 x WLL, før den forlader fabrikken
- Kompakt og let konstruktion med aluminiumskabiner
- Holdbar konstruktion med pulverlakeret overflade og belagte rammedele
- Taljen er fri for krom 6
- Forseglede lejer indvendig på kædehjulet maksimerer effektivitet og service.
- Tandhjulets overflade er behandlet mod slid og korrosion
- Sikker og godt afskærmet last- og reaktionsbremse
- Udstyret med dobbelte bremsepaler
- Finkalibreret europæisk produceret lastkæde for glat kørsel
- Drejelige kroge i begge ender gør positionering let
- Kroge er designet til at åbne ved overbelastning i stedet for at bryde sammen
- Kroge er monteret med kraftige sikkerhedspaler i stål
- Krogen har 3 kontrolpunkter for overbelastning, som er smedet i siden af kroge
- Udstyret med RFID chip for nem service
- QR-kode for on-site adgang til brugermanualer på 14 sprog
- Testcertifikat og overensstemmelseserklæring vedlagt hver skraldetalje
- Reservedele til rådighed

Materiale: Let og slidstærk aluminium/stålkonstruktion, gummibelagt håndtag.

Mærkning: I henhold til standard, CE, POWERTEX, Model, WLL, kædetype, Serie nummer, QR kode

Arbejdstemperatur: -10°C op til +50°C

Overflade: Hvid pulverlakeret taljehus, sideplade komponenter og kroge sort pulverlakeret


Standard: EN 13157, EN 818-7

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Art. nr.	WLL ton	Løftehøjde m	Model	Lastkæde mm	Antal kædefald	Håndkraft maks. kg	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	s mm	t mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
500500030150460	0,25	1,5	PALH-S1/250KG	3 x 9	1	29	87	68	200	145	55,5	35,5	21	32	11	1,45	2
500500030300460	0,25	3	PALH-S1/250KG	3 x 9	1	29	87	68	200	145	55,5	35,5	21	32	11	1,95	2
500500050150460	0,5	1,5	PALH-S1/500KG	4 x 12	1	27	100,5	81	250	160	62,5	42	24,5	34,5	12	2,5	2
500500050300460	0,5	3	PALH-S1/500KG	4 x 12	1	27	100,5	81	250	160	62,5	42	24,5	34,5	12	3,3	2
500500080150460	0,75	1,5	PALH-S1/750KG	5 x 15	1	33	105	92	260	180	64	42	28,5	35,5	14	3,4	2
500500080300460	0,75	3	PALH-S1/750KG	5 x 15	1	33	105	92	260	180	64	42	28,5	35,5	14	4,3	10
500500150150460	1,5	1,5	PALH-S1/1500KG	7,1 x 20,1	1	42	122	109	330	220	68,5	52	35	42,5	21,5	6,27	2
500500150300460	1,5	3	PALH-S1/1500KG	7,1 x 20,1	1	42	122	109	330	220	68,5	52	35	42,5	21,5	8,2	10
500500300150460	3	1,5	PALH-S1/3000KG	7,1 x 20,1	2	43	122	160	432	220	68,5	61,9	43	50	24,5	9,11	2
500500300300460	3	3	PALH-S1/3000KG	7,1 x 20,1	2	43	122	160	432	220	68,5	61,9	43	50	24,5	12,4	10

Stregtegning

0,25 - 1,5t



3,0t

