



Indstøbningswirestrop

Produkt information

Indstøbningswirestrop fremstillet af endeløs talurit presset stålwirestrop, med enten plast- eller stårem.

Løfteudstyr: Kranens lastkrogs radius skal som minimum svare til wirestroppens kurve for at undgå knusning af stålwiren.

Dette produkt opfylder kravene i CEN/TR 15728 VDI/BV-BS-retningslinjer 6205 og det europæiske maskindirektiv 2006/42 / EF.

Materiale: Stålwire

Mærkning: I henhold til standard, CE

Overflade: Galvaniseret

Standard: CEN/TR 15728 - VDI/BV-BS 6205

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Art. nr.	Last gruppe	Længde mm	Wire Ø mm	D mm	L mm	B mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
65041000800	0.8 t	200	6	6	200	85	0,09	2
65041001200	1.2 t	225	7	7	225	90	0,12	2
65041001600	1.6 t	235	8	8	235	100	0,15	2
65041002000	2 t	265	9	9	265	125	0,25	100
65041002500	2.5 t	285	10	10	285	145	0,34	100
65041004000	4 t	345	12	12	345	170	0,5	2
65041005200	5.2 t	390	14	14	390	195	0,99	2
65041006300	6.3 t	415	16	16	415	210	1,05	2
65041008000	8 t	460	18	18	460	225	1,49	2
65041010000	10 t	510	20	20	510	225	2,06	2
65041012500	12.5 t	570	22	22	570	295	3,31	2
65041016000	16 t	640	26	26	640	320	4,5	2
65041020000	20 t	715	28	28	715	355	5,5	2
65041025000	25 t	800	30	30	800	400	8,2	100

Stregtegning

