



Fladstålsanker med påsvejset plade

Produkt information

Dette fladstålsanker med påsvejset plade udmærker sig ved dets lave indbygningshøjde og er derfor særlig velegnet til indstøbning i betonplader og betonelementer med begrænset tykkelse.

Dette produkt opfylder kravene i CEN/TR 15728 VDI/BV-BS-retningslinjer 6205 og det europæiske maskindirektiv 2006/42 / EF.

Materiale: Transportankrene er fremstillet af stålør for præcisionsanvendelse til DIN EN 10305 (kvalitet E 355 + N)

Mærkning: I henhold til standard, CE

Overflade: Galvaniseret

Standard: CEN/TR 15728 - VDI/BV-BS 6205

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Art. nr.	Gevind	Last gruppe	Længde mm	Overflade	D mm	h mm	b mm	a mm	t mm	c mm	e mm	M mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
650575NK3510ZN	M10	0.4t	30	WZP	15	30	35	25	4	2,5	26	M10	0,04	100
650575NK3512VA	M12	0.5t	30	Stainless	15	30	35	25	4	2,5	26	M12	0,065	100
650575NK3512ZN	M12	0.5t	30	WZP	15	30	35	25	4	2,5	26	M12	0,065	100
650575NK3516VA	M16	1.2t	35	Stainless	21	35	50	35	4	3,5	31	M16	0,1	100
650575NK3516ZN	M16	1.2t	35	WZP	21	35	50	35	4	3,5	31	M16	0,1	2
650575NK3520VA	M20	2t	47	Stainless	27,2	47	60	60	5	4,5	42	M20	0,25	2
650575NK3520ZN	M20	2t	47	WZP	27,2	47	60	60	5	4,5	42	M20	0,25	2
650575NK3524VA	M24	2.5t	54	Stainless	31	54	80	60	5	4,5	49	M24	0,33	2
650575NK3524ZN	M24	2.5t	54	WZP	31	54	80	60	5	4,5	49	M24	0,33	2
650575NK3530VA	M30	4t	72	Stainless	39,5	72	100	80	6	6	66	M30	0,71	2
650575NK3530ZN	M30	4t	72	WZP	39,5	72	100	80	6	6	66	M30	0,753	2

Stregtegning

