



Transportanker massivt materiale

Produkt information

Transportanker fremstillet i massivt materiale, med tværhul. En armeringsstang føres igennem hullet for at forankre ankeret. Disse ankre kan bruges i forskelligartede betonelementer på grund af det fleksible arrangements muligheder med armeringsstangen.

Dette produkt opfylder kravene i CEN/TR 15728 VDI/BV-BS-retningslinjer 6205 og det europæiske maskindirektiv 2006/42 / EF.

Materiale: Transportankrene er fremstillet af stålør for præcisionsanvendelse til DIN EN 10305 (kvalitet E 355 + N)

Mærkning: I henhold til standard, CE

Overflade: Galvaniseret

Standard: CEN/TR 15728 - VDI/BV-BS 6205

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Art. nr.	dxL mm	g mm	e mm	Vægt kg/100 stk.	Forventet levering (dage)
6501K3310VA	M 10x42	21	9	4,6	100
6501K3312VA	M 12x49	23	11	4,6	2
6501K3316VA	M 16x57	26	14	6	2
6501K3320VA	M 20x68	33	16	6	2
6501K3324VA	M 24x80	42	18	13,42	2
6501K3330VA	M 30x103	54	22	13,42	2
6501K3310ZN	M 10x42	21	9	25	100
6501K3312ZN	M 12x49	23	11	25	100
6501K3316ZN	M 16x57	26	14	34,5	2
6501K3320ZN	M 20x68	33	16	35,5	2
6501K3324ZN	M 24x80	42	18	66,3	2
6501K3330ZN	M 30x103	54	22	66,3	2

Tekniske data

U-bar
forankring
B500B

d	ds	G	D min
mm	mm	mm	mm
M 10	6	250	60
M 12	8	300	60
M 16	10	350	70
M 20	12	400	80
M 24	14	450	100
M 30	16	600	135

Stregtegning

