



Boltanker

Produkt information

Boltanker med sekskant bolthoved uden endeplade. På grund af sin lave højde er dette anker især velegnet til indstøbning i elementer af pladetyper, vinkelret i niveau med pladen.

Dette produkt opfylder kravene i CEN/TR 15728 VDI/BV-BS-retningslinjer 6205 og det europæiske maskindirektiv 2006/42 / EF.

Materiale: Rustfrit stål i henhold til godkendelse Z-30.3-6 fra 22. april 2014, klasse 1.4401, 1.4404 og 1.4571. Sekskant-hovedbolt i smedestål, klasse 8.8

Mærkning: I henhold til standard, CE

Standard: CEN/TR 15728 - VDI/BV-BS 6205

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Art. nr.	Bolt mm	dxL mm	g mm	Vægt kg/100 stk.	Forventet levering (dage)
6501K38291210VA	M 12x70	M 12x100	23	9	100
6501K38291607BK	M 16x35	M 16x75	29	14	2
6501K38291215VA	M 12x120	M 12x150	23	15	100
6501K38291614BK	M 16x100	M 16x140	29	24	100
6501K38291614VA	M 16x100	M 16x140	29	24	2
6501K38292018BK	M 20x130	M 20x180	35	46	2
6501K38292018VA	M 20x130	M 20x180	35	46	100
6501K38292420BK	M 24x140	M 24x200	45	78	100
6501K38293630BK	M 36x200	M 36x300	74	270	100

Stregtegning

