



## Boltanker

### Produkt information

Boltanker med sekskant bolthoved uden endeplade. På grund af sin lave højde er dette anker især velegnet til indstøbning i elementer af pladetyper, vinkelret i niveau med pladen.

Dette produkt opfylder kravene i CEN/TR 15728 VDI/BV-BS-retningslinjer 6205 og det europæiske maskindirektiv 2006/42 / EF.

**Materiale:** Rustfrit stål i henhold til godkendelse Z-30.3-6 fra 22. april 2014, klasse 1.4401, 1.4404 og 1.4571. Sekskant-hovedbolt i smedestål, klasse 8.8

**Mærkning:** I henhold til standard, CE

**Standard:** CEN/TR 15728 - VDI/BV-BS 6205

**Sikkerhedsfaktor:** 3:1

Art. nr.	Gevind	Længde mm	d mm	L mm	g mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
650580K38291210BK	M12	100	M12	100	23	0,09	2
650580K38291607BK	M16	75	M16	75	29	0,14	2
650580K38291215BK	M12	150	M12	150	23	0,15	2
650580K38291614BK	M16	140	M16	140	29	0,24	100
650580K38291622BK	M16	220	M16	220	29	0,38	100
650580K38292015BK	M20	150	M20	150	35	0,41	2
650580K38292018BK	M20	180	M20	180	35	0,46	2
650580K38292420BK	M24	200	M24	200	45	0,78	100
650580K38292432BK	M24	320	M24	320	45	1,15	100
650580K38293024BK	M30	240	M30	240	60	1,56	100
650580K38293630BK	M36	300	M36	300	74	2,7	100

## Stregtegning

