



## Transportanker med tværhul

### Produkt information

Transportanker lavet i rørformet materiale, med tværhul. En armeringsstang føres gennem hullet for at forankre ankeret. Disse ankre kan bruges i forskelligartede betonelementer på grund af det fleksible arrangement, der er muligt med forankringsstangen. En plastikprop i røret forhindrer, at betonen trænger ind i den gevindskårne del nedefra.

Dette produkt opfylder kravene i CEN/TR 15728 VDI/BV-BS-retningslinjer 6205 og det europæiske maskindirektiv 2006/42 / EF.

**Materiale:** Transportankrene er fremstillet af stålør for præcisionsanvendelse til DIN EN 10305 (kvalitet E 355 + N)

**Mærkning:** I henhold til standard, CE

**Overflade:** Galvaniseret

**Standard:** CEN/TR 15728 - VDI/BV-BS 6205

**Sikkerhedsfaktor:** 3:1

Art. nr.	dxL mm	e mm	g mm	Vægt kg/100 stk.	Forventet levering (dage)
6501K3216ZN	M 16x54	13	27	7,21	100
6501K3220ZN	M 20x69	15	35	14,53	100
6501K3230ZN	M 30x103	22	56	48	100
6501K32361ZN	M 36x125	27	68	74,42	100

## Tekniske data

U-bar  
forankring  
B500B

d	ds	G	D min
mm	mm	mm	mm
M 16	10	350	70
M 20	12	400	80
M 30	16	600	130
M 36	20	600	150

## Stregtegning

