



## Befæstigelses insert med tværhul og flad ende

### Produkt information

Befæstigelses insert med tværhul og flad ende muliggør hurtige og omkostningseffektive strukturelle forbindelser. Denne befæstigelses insert med tværhul er designet til installation ved pladekanter og pladeflader i præfabrikerede betonelementer. Den forankres i betonen ved hjælp af armeringsstål, som indsættes gennem tværhullet på stedet.

**Overflade:** Galvaniseret

**Advarsel:** Dette produkt må ikke anvendes til løft

Art. nr.	Gevind	Længde mm	Overflade	L mm	a mm	D mm	e mm	f mm	g mm	M mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
650515NK2117VA	M8	53	Stainless	53	9	11	8	28	7,5	M8	0,012	2
650515NK2117ZN	M8	53	WZP	53	9	11	8	28	7,5	M8	0,012	2
650515NK2127VA	M10	57	Stainless	57	13	13	10	25	10,3	M10	0,023	2
650515NK2139VA	M12	55	Stainless	55	15	16	12	20	12,3	M12	0,03	2
650515NK2161VA	M16	80	Stainless	80	20	22	15	30	12,3	M16	0,085	2
650515NK2171VA	M20	95	Stainless	95	22	27	18	35	14,3	M20	0,18	100

# Stregtegning

