



Transportanker med armeringsstang, kort bølge

Produkt information

Transportanker med kort, bølget armeringsstang. Ankeret er fastgjort til en armeringsstang. På grund af den relativt korte anker længde er disse transportankre især velegnede til indstøbning i vægtypeelementer vinkelret på væggens plan.

Dette produkt opfylder kravene i CEN/TR 15728 VDI/BV-BS-retningslinjer 6205 og det europæiske maskindirektiv 2006/42 / EF.

Materiale: Transportankrene er fremstillet af stålør for præcisionsanvendelse til DIN EN 10305 (kvalitet E 355 + N). Armeringsstål B500B iht. DIN 488.

Mærkning: I henhold til standard, CE

Overflade: Elgalvaniseret

Standard: CEN/TR 15728 - VDI/BV-BS 6205

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Art. nr.	Gevind	Længde mm	d mm	L mm	g mm	ds mm	Vægt kg/100 stk.	Forventet levering (dage)
650545K3112KM	M12	150	M12	150	25	8	0,085	100
650545K3116KM	M16	230	M16	230	27	12	0,268	2
650545K3120KM	M20	260	M20	260	34	14	0,45	100
650545K3124KM	M24	300	M24	300	43	16	0,668	100
650545K3130KM	M30	420	M30	420	56	20	1,426	100
650545K3136KM	M36	460	M36	460	69	25	2,533	100
650545K3152KM	M52	550	M52	550	100	32	5,16	100

Stregtegning

