



Wirestop med gevindmuffe

Produkt information

Wirestoppen er en løfteanordning, der bruges til montering på transportankre. Den fastgøres nemt til en krankrog eller andet løfteudstyr gennem wiren. Wirestoppen er lavet af wire med en gevindsektion i enden, der er designet til at passe ind i et transportanker. Den kan anvendes til løft med en vinkel på op til 45°. Det er vigtigt at undersøge kravene for den maksimale vinkel for det specifikke anker for at sikre sikker og effektiv løft.

Anvendelsesområder: Transportanker med indvendige gevind.

Fordele: Wirestoppen giver en effektiv måde at fastgøre løfteudstyr til transportanker. Reduktion af risikoen for utilsigtet frakobling.

Last gruppe: 0,5t -4t

Tekniske oplysninger: CE-mærkning i henhold til MD 2006/42 EF

Mærkning: CE, Gevindstørrelse, batch kode og lastgruppe

Finish: Elektrogalvaniseret - Korrosionsklasse C3 - ISO 12944-2

Bemærk: Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette henvendelse til [CERTEX Danmark A/S – Starcon](#) for at få oplyst gældende leveringstid.

Art. nr.	Gevind	Længde mm	d mm	L mm	g mm	s mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
650424K4212MA	M12	130	M12	130	22	6	0,06	2
650424K4214MA	M14	150	M14	150	25	7	0,1	10
650424K4216MA	M16	170	M16	170	27	8	0,13	2
650424K4224MA	M24	260	M24	260	43	12	0,43	2
650424K4230MA	M30	340	M30	340	56	16	1,05	2
650424K4236MA	M36	380	M36	380	68	18	1,52	10
650424K4242MA	M42	420	M42	420	80	20	2,18	10

Stregtegning

