



Flytbar svingkran PFTC MOB

Produkt information

Flytbar søjlemonteret svingkran med 270° svingradius, kun til indendørs brug.

Svingkranen PFTC MOB er kun beregnet til indendørs brug og bygget med en hul sektion. Denne svingkran kan ikke motoriseres. PFTC-MOB kan udstyres med en manuel eller elektrisk talje, og den har dermed en stor alsidighed med sin løbekat monteret på plastikruller.

Denne svingkran er monteret på en medfølgende flytbar betonblok. Flytning kan ske med en traverskran eller med gaffeltruck. Et komplet udvalg af tilbehør er tilgængeligt.

Svingkran design: Afstivning med skrånstiver.

Tilvalg:

- Rotationsbremsende enhed
- Sikkerhedsafbryder
- Drejestop for påsvejsning, eller et justerbart drejestop
- Drejelås med en eller flere positioner
- Varmgalvanisering (kontakt os)
- Elektrisk eller manuel talje

Tekniske data

| Spændvidde (m) / Kapacitet (kg) | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
|--|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| 150 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 250 | x | x | x | x | x | x | x | | |
| 500 | x | x | x | | | | | | |