

Vægmonteret svingkran PMA

Produkt information



Vægmonteret svingkran med 180° (300°) rotation, til indendørs/udendørs brug.

Denne svingkran med knækarm (leddelt svingarm) har en meget reduceret indbygningshøjde. Den inderste kranarm kan rotere 180° grader og den yderste 300°. Den leddelte konstruktion gør håndtering af emner på svært tilgængelige steder muligt. Denne model er begrænset til manuelle rotationer. PMA modellerne leveres med standard monteringsbeslag og vores monteringsæt KITFIX (ekstraudstyr) garanterer sikker forankring til specifikke understøtninger. Et komplet udvalg af tilbehør er tilgængeligt.

Svingkran design: Sammenklappelig knækarm.

Tilvalg:

- Strømforsyningskabel + sikkerhedsafbryder
- Stigerør
- Rotationsnedsættende enhed (uden svejsning eller mekanisk indgreb)
- Mulighed for rotationsbremsende enhed på hver kranarm
- Varmgalvanisering
- Drejestop for påsvejsning
- Drejelås med en eller flere positioner
- Elektrisk eller manuel talje
- KITFIX monteringsæt

Tekniske data

Spændvidde (m) / Kapacitet (kg)	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
125	x	x	x	x	x	x	x
250	x	x	x	x	x	x	x