



## Transportanker med armeringsstang, lang bølge

### Produkt information

Transportanker med lang bølget armeringsstang. Ankeret er fastgjort til en forstærket stang. På grund af den relativt lange ankerstangs længde er disse transportankre især gode til støbning af vægtypeelementer parallelt med væggens plan.

Dette produkt opfylder kravene i CEN/TR 15728 VDI/BV-BS-retningslinjer 6205 og det europæiske maskindirektiv 2006/42 / EF.

**Materiale:** Transportankrene er fremstillet af stålør for præcisionanvendelse til DIN EN 10305 (kvalitet E 355 + N)

**Mærkning:** I henhold til standard, CE, CE og standard

**Overflade:** Elgalvaniseret

**Standard:** CEN/TR 15728 - VDI/BV-BS 6205

Art. nr.	Gevind	Længde mm	d mm	L mm	g mm	ds mm	Vægt kg/100 stk.	Forventet levering (dage)
650548K3112LM	M12	300	M12	300	25	8	0,146	100
650548K3116LM	M16	320	M16	320	27	12	0,348	2
650548K3120LM	M20	400	M20	400	35	14	0,619	2
650548K3124LM	M24	450	M24	450	43	16	0,904	2
650548K3130LM	M30	600	M30	600	56	20	1,869	2
650548K3136LM	M36	750	M36	750	69	25	3,471	100
650548K3142LM	M42	850	M42	850	80	28	4,989	100

## Stregtegning

