



Søjlesvingkran PMI

Produkt information

Søjlemonteret svingkran med 270° rotation, til indendørs/udendørs brug.

Frihøjden er PFI modellens vigtigste aktiv. Dens I-bjælkeprofil giver mulighed for installation af en talje med elektrisk eller manuel styring. Gulvfiksering udføres med kemiske ankre eller ankerstænger med fundament. Et komplet udvalg af tilbehør er tilgængeligt.

Svingkran design: Lavprofil.

Tilvalg:

- Installationskabelon + ankerstænger (eller bundplade til kemiske ankre, med hensyntagen til dette systems begrænsninger)
- Strømforsyningskabel
- Sikkerhedsafbryder
- Rotationsnedsættende enhed (tilpasning uden svejsning eller mekanisk indgreb)
- Varmgalvanisering (kontakt os)
- Drejestop for påsvejsning, eller et justerbart drejestop
- Drejelås med en eller flere positioner
- Elektrisk eller manuel talje

Tekniske data

Spændvidde (m) / Kapacitet (kg)	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7
150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
250	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1000	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
1600	x	x	x	x	x						
2000	x	x	x	x	x						