


Elevator



Elevator stålwire Certlift 8F

Produkt information



Anvendelse: Stålwire for elevatorer.

Design: Højre krydsslået.

Egenskaber: Fiberhjerter som smøremiddel-reservoir, holdbart, gnidningsløst og robust design.

Wirekonstruktion: 8x19 Seal + FC.

Mærkning: I henhold til standard

Overflade: Ugalvaniseret.

Standard: EN 12385-5

Fyldfaktor: 0.44

Art. nr.	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm ²	Stål areal (mm ²)	Minimum brudstyrke kN	Overflade	Rope lay.	Vægt kg/100m	Forventet levering (dage)
106100804130111	8	1.370/1.770	22,3	28,1	Blank	sZ	21,8	10
106100904130111	9	1.370/1.770	28,3	35,6	Blank	sZ	27,5	10
106101004130111	10	1.370/1.770	34,9	44	Blank	sZ	34	10
106101104130111	11	1.370/1.770	42,2	53,2	Blank	sZ	41,1	10
106101204130111	12	1.370/1.770	50,3	66,3	Blank	sZ	49	10
106101304130111	13	1.370/1.770	59	74,3	Blank	sZ	57,5	10
106101404130111	14	1.370/1.770	68,4	86,2	Blank	sZ	66,6	10
106101504130111	15	1.370/1.770	78,5	98,9	Blank	sZ	76,5	10
106101604130111	16	1.370/1.770	89,3	113	Blank	sZ	87	10