



Dobbelthoved automat kugleanker Starcon

Produkt information

Starcon automat ankeret er specielt udformet med en ens diameter på både ankerhoved og ankerfod, hvilket gør det ideelt til brug i fuldautomatiske ankermaskiner til indstøbning. Disse maskiner er udstyret med et magasin, hvor Starcon automatankeret opbevares. Magasinet indsættes i ankermaskinen, som automatisk sørger for, at ankeret tilføres betonelementet, når det skal anvendes.

Anvendelsesområder: Serieproduktions betonrør etc.

Fordele: Sikrer hurtig installation under serieproduktion. Hurtig tilslutning/frakobling med former og løfteøjer, perfekt til effektiv transport og opsætning.

Last gruppe: 1,3t – 5t

Tekniske oplysninger: CE-mærkning i henhold til MD 2006/42 EF Starcon-produktet er designet i henhold til EN13155-2009 og følger retningslinjerne i VDI/BV-BS 6205 og DS/CEN/TR 15728.

EPD: Vores miljøvaredeklarationer (EPD'er) er tilgængelige i LCA NO Beregner/software. Disse EPD'er er udarbejdet i nøje overensstemmelse med ISO 14025 og EN 15804 standarderne.

Du kan downloade EPD'erne fra LCA-databasen:

Ubehandlede produkter: [Starcon Lifting and Handling Systems for Concrete elements - Untreated - EPD Norge](#)

Overfladebehandlede produkter: [Starcon Lifting and Handling Systems for Concrete elements - Surface Treated. - EPD Norge](#)

Mærkning: CE, batch kode, lastgruppe + S(Starcon)

Finish: Ubehandlet – Korrosionsklasse C1 - ISO 12944-2

Varmgalvaniseret - Korrosionsklasse C3 - ISO 12944-2

Bemærk: Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette henvendelse til [CERTEX Danmark A/S – Starcon](#) for at få oplyst gældende leveringstid.

Varenummer	Last gruppe t	Længde mm	Overflade	D mm	D1 mm	L mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
65011202500551	2,5	55	Untreated	14	25	55	0,13	10
65011202500681	2,5	68	Untreated	14	25	68	0,15	10
65011202500851	2,5	85	Untreated	14	25	85	0,18	10
65011205000951	5	95	Untreated	29	36	95	0,43	10
65011205001201	5	120	Untreated	20	36	120	0,49	10
65011207501201	7,5	120	Untreated	24	46	120	0,78	10

Stregtegning

