

Vakuum løfteåg AERO-BASIC



Produkt information

Standard vakuum løfteåg AERO-BASIC er fremstillet i kraftige og slidstærke materialer til brug i barske/ugunstige industrielle miljøer, uden at det har indflydelse på deres forventede levetid. Garanteret arbejds- og operatørsikkerhed er sikret af at vakuumenheden er udstyret med en intelligent advarselsanordning.

Vakuum løfteågene er velegnede til [løft af plader](#) med glatte og lufttætte overflader. De bruges typisk til at løfte stål- og aluminiumsplader, men kan også løfte syntetiske plader, glas, plast, PVC og andre lufttætte emner uden problemer.

Produktvarianter

AERO-BASIC vakuum løfteåg fås i forskellige versioner:

- Bæreevne fra 150 kg op til 2.000 kg
- Fra 4 op til 10 sugeplader
- Med 2 op til 5 tværtraverser
- Forskellige sugepladediametre, tværtravers længder, håndtaglængder, ophængsøjler mv.

Art. nr.	WLL ton	Model	D mm	L mm	B mm	LG mm	H EH/B EH mm	EH mm	Forventet levering (dage)
56051031995	0,15	AERO 150/4R/2000	170	2.000	1.000	850-1250	92x60	690	10
56051030905	0,15	AERO 150/6R/2000	120	2.000	1.000	850-1250	92x60	690	10
56051031000	0,4	AERO 400/6R/2000	170	2.000	1.000	850-1250	92x60	690	10
56051031064	0,4	AERO 400/8R/2000	170	2.000	1.000	850-1250	92x60	690	10
56051031128	0,6	AERO 600/4R/2000	270	2.000	1.000	850-1250	92x60	740	10
56051032078	0,6	AERO 600/6R/2000	210	2.000	1.000	850-1250	92x60	740	10
56051031287	0,9	AERO 900/6R/2000	270	2.000	1.000	850-1250	92x60	740	10
56051031351	1	AERO 1000/6R/2000	270	2.000	1.000	860-1260	120x80	860	10
56051031383	1	AERO 1000/8R/2000	270	2.000	1.000	860-1260	120x80	860	10
56051031415	1,5	AERO 1500/6R/3000	350	3.000	1.000	860-1260	120x80	870	10
56051031447	1,5	AERO 1500/10R/3000	270	3.000	1.000	860-1260	120x80	860	10
56051031463	2	AERO 2000/8R/3000	350	3.000	1.000	860-1260	120x80	870	10

Stregtegning

